

## КНЕ 2644 (606157510) Перфоратор комбинированный Пластиковый кофр

№ для заказа 606157510

EAN (Европейский номер товара) 4007430320919



Альтернативное изображение

- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе

### Технические данные

#### Характеристики

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Макс. число ударов                                   | 5400 /мин     |
| Номинальная потребляемая мощность                    | 800 Вт        |
| Ø сверления в бетоне бурами                          | 26 мм         |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм         |
| Диаметр сверления в стали                            | 13 мм         |
| Ø сверления в мягкой древесине                       | 30 мм         |
| Число оборотов холостого хода                        | 0 - 1150 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке              | 960 /мин      |
| Держатель инструментальных насадок                   | SDS-plus      |
| Диаметр зажимной шейки                               | 43 мм         |
| Вес без сетевого кабеля                              | 2.9 кг        |
| Длина кабеля                                         | 4 м           |

### Вибрация

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударное сверление в бетоне | 13.7 м/с <sup>2</sup> |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |
| Долбление                  | 15 м/с <sup>2</sup>   |
| Погрешность измерения К    | 1.5 м/с <sup>2</sup>  |

### Звуковая эмиссия

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления      | 87 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 98 дБ(А) |
| Погрешность измерения К         | 3 дБ(А)  |

### Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus  
 Дополнительная рукоятка  
 Ограничитель глубины сверления  
 Пластиковый кофр